

INDICATEUR 3200

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

- Entrée de codes, changement kg/lb
- Relais pour dosage automatique
- Retro eclairage a l'affichage
- Horloge interne pour la date et l'heure
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp



Haute qualité

Fonctions avancées



FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes à 5 chiffres maximum par fonctions curseurs
- Lecture en kg ou lb
- Horloge interne (pour enregistrement date/heure sur le tirage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Fonction de coupure automatique, définie par paramétrage
- Indication de batterie faible
- Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|----------------|--|
| ▪ Affichage | digital |
| ▪ Segments | LCD, hauteur chiffre 20 mm, rétro éclairage réglable |
| ▪ Graduation | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir spécifications du système de pesage) |
| ▪ Boîtier | plastique (ABS) |
| ▪ Support | acier |
| ▪ Couleur | rouge (RAL 3000) |
| ▪ Etanchéité | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentation | 12V (230V pour des applications statiques) |
| ▪ Consommation | 100 mA |
| ▪ Dimensions | support exclu: 60 x 77 x 182 mm |



OPTIONS*

- Sortie imprimante pour imprimante thermique ou matricielle
- Sortie Bluetooth 2.0 ou Wlan
- Sortie relais pour dosage automatique
- Sortie RS 232 pour connexion câblée au terminal du chariot
- Graduation multi-échelle (voir spécifications du système de pesage)system)
- Version antidéflagrante (prévu 2ème semestre 2020)
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS